


#### 工程符號



#### 特色

1. 小型化及效率化
2. 有效快速排除水及微粒
3. 40µm及5µm濾芯替換簡易方便


#### 訂購代號

	F200A - 02	N	C	H	B	A	K
迷你型過濾器	配管尺寸 01 : 1/8" (選購) 02 : 1/4"	配管口螺牙 空白 : G N : NPT R : Rc	過濾材質/精度 PE濾蕊 空白 : 5µm C : 40µm 燒結銅濾蕊 S : 5µm T : 40µm	排水方式 空白 : 半自動排水 H : 手動排水 D : 自動排水	固定架 空白 : 不附架 B : 附架	杯子材質 空白 : 標準杯 A : 耐酸鹼杯	保護蓋 空白 : 無保護蓋 K : 有保護蓋

#### 規格表

機型	F200A-01	F200A-02
配管尺寸	1/8" (選購)	1/4"
使用流體	壓縮空氣	
本體材質	工程塑膠	
杯子材質	工程塑膠 (標準配備)	
過濾材質/精度	PE濾蕊 : 5µm (標準配備) 、 40µm (選購) ; 燒結銅濾蕊 (選購) : 5µm 、 40µm	
操作壓力	0.5 ~ 9.9 kgf/cm <sup>2</sup>	
最大耐壓 (標準杯)	12 kgf/cm <sup>2</sup>	
最大流量 $l/min$ (ANR) 40µm	1900	
環境溫度	-10°C ~ 60°C	
濾杯容量	35cc	
標準排水	半自動 (需低於 0.5 kgf/cm <sup>2</sup> 洩水)	
淨重	245g	
選購配件	固定架組	

#### 流量圖



#### 說明:

- X軸 : 流量 (l/min)
- Y軸 : 壓力 (kgf/cm<sup>2</sup>)
- 藍線 (P0) = 出氣孔壓力
- 黑線 (P1) = 進氣口壓力
- P1-P0 = 壓力範圍



#### 尺寸圖

