




不鏽鋼迷你型過濾器

Stainless Steel Miniature Filter

工程符號



過濾



II 2G Ex h IIC T4 Gb
II 2D Ex h IIIC T135°C Db
-10 °C ≤ Ta ≤ 70 °C



特色

1. SUS316不鏽鋼材質、耐高壓、耐腐蝕、耐酸鹼
2. 適用戶外及有酸鹼環境
3. 適用半導體工業
4. 有效快速排除水及微粒
5. 品質嚴格管制
6. 輕量化，小型化，減少安裝空間
7. 全系列符合CE規範及防爆認證

訂購代號

SSF200	—	02	N	C	H
不鏽鋼迷你型過濾器		配管尺寸	配管口螺牙	過濾精度	排水方式
		02 : 1/4"	空白 : G N : NPT R : Rc	空白 : 5µm C : 40µm	空白 : 半自動排水 H : 手動排水

規格表

機 型	SSF200
配管尺寸	1/4"
使用流體	壓縮空氣
本體材質	不鏽鋼SUS316
杯子材質	不鏽鋼SUS316
濾蕊材質	不鏽鋼SUS316
過濾精度	5µm(標準配備)、40µm(選購)
操作壓力	0.5 ~ 30 kgf/cm ²
最大進氣壓	30 kgf/cm ²
最大流量 l/min (ANR) 40µm	1900
環境溫度	-10°C ~ 70°C
濾杯容量	105cc
耐壓力	40 kgf/cm ²
標準排水	半自動(需低於0.5 kgf/cm ² 洩水)
淨重	1260g
附屬配件	固定架組、塞頭

尺寸圖

