


工程符號



特色

1. SUS316不鏽鋼材質、耐高壓、耐腐蝕、耐酸鹼
2. 適用戶外及有酸鹼環境
3. 適用半導體工業
4. 不用關掉氣源及不用停線加油
5. 細霧狀給油供應有效保護並延長機件壽命
6. 輕量化，小型化，減少安裝空間
7. 全系列符合CE規範及防爆認證



II 2G Ex h IIC T4 Gb
II 2D Ex h IIC T135°C Db
-10 °C ≤ Ta ≤ 70 °C



※ 油品建議等級：ISO-VG32

訂購代號

SSL200	—	02	N
不鏽鋼迷你型油霧器		配管尺寸	配管口螺牙
		02 : 1/4"	空白 : G N : NPT R : Rc

規格表

機 型	SSL200
配管尺寸	1/4"
使用流體	壓縮空氣
本體材質	不鏽鋼SUS316
杯子材質	不鏽鋼SUS316
操作壓力	0 ~ 20 kgf/cm ²
最大進氣壓	20 kgf/cm ²
最大流量 l/min (ANR)	2500 l/min
環境溫度	-10°C ~ 70°C
油杯容量	125cc
耐壓力	40 kgf/cm ²
淨重	1200g
附屬配件	固定架組

尺寸圖

