


■ 工程符號



■ 特色

1. SUS316不鏽鋼材質、耐高壓、耐腐蝕、耐酸鹼
2. 適用戶外及有酸鹼環境
3. 適用半導體工業
4. 壓力調整敏感精準
5. 輕量化，小型化，減少安裝空間



■ 訂購代號

SSR100	—	02	N	V
不鏽鋼迷你型調壓閥		配管尺寸 02 : 1/4"	配管口螺牙 空白 : G N : NPT R : Rc	選用功能 空白 : 排氣 V : 不排氣

※V = 出口端壓力大於入口端壓力時，無法洩壓

■ 規格表

機 型	SSR100
配管尺寸	1/4"
使用流體	壓縮空氣
調壓結構	活塞式
本體材質	不鏽鋼SUS316
壓力錶材質	外殼不鏽鋼SUS304, 牙口不鏽鋼SUS316
操作壓力	0 ~ 20 kgf/cm ²
最大進氣壓	30 kgf/cm ²
最大流量 (ANR)	1750 l/min
環境溫度	-10°C ~ 70°C
耐壓力	40 kgf/cm ²
淨重	380g
附屬配件	壓力錶 (0 ~ 10kg)、塞頭、固定架組
選配	壓力錶 (0 ~ 20kg)

■ 尺寸圖

