


工程符號



II 2G Ex h IIC T4 Gb
II 2D Ex h IIC T135°C Db
-10 °C ≤ Ta ≤ 70 °C

特色

1. SUS316不鏽鋼材質、耐高壓、耐腐蝕、耐酸鹼
2. 適用戶外及有酸鹼環境
3. 適用半導體工業
4. 壓力調整敏感精準
5. 輕量化，小型化，減少安裝空間
6. 全系列符合CE規範及防爆認證



訂購代號

SSR200	—	02	N
不鏽鋼迷你型調壓閥		配管尺寸 02 : 1/4"	配管口螺牙 空白 : G N : NPT R : Rc

不排氣型請洽業務

※出口端壓力大於入口端壓力時，無法洩壓

規格表

機 型	SSR200
配管尺寸	1/4"
使用流體	壓縮空氣
調壓結構	活塞式
本體材質	不鏽鋼SUS316
壓力錶材質	外殼不鏽鋼SUS304, 牙口不鏽鋼SUS316
操作壓力	0 ~ 20 kgf/cm ²
最大進氣壓	30 kgf/cm ²
最大流量 (ANR)	1850 l/min
環境溫度	-10 °C ~ 70 °C
耐壓力	40 kgf/cm ²
淨重	1200g
附屬配件	壓力錶 (0 ~ 10kg)、塞頭、固定架組
選配	壓力錶 (0 ~ 20kg)

尺寸圖

