
SS系列 不鏽鋼迷你型調壓閥

Stainless Steel Miniature Regulator

■工程符號



調壓

CE Ex II 2G Ex h IIC T4 Gb
II 2D Ex h IIIC T135℃ Db
-10 ℃ ≤ Ta ≤ 70 ℃



■特色

1. SUS316不鏽鋼材質、耐高壓、耐腐蝕、耐酸鹼
2. 適用戶外及有酸鹼環境
3. 適用半導體工業
4. 壓力調整敏感精準
5. 輕量化，小型化，減少安裝空間
6. 全系列符合CE規範及ATEX防爆認證

※禁油處理請洽業務

■訂購代號

SSR200	–	02	N	V
不鏽鋼迷你型調壓閥		配管尺寸	配管口螺牙	洩壓型式
		02 : 1/4"	空白 : G N : NPT R : Rc	空白 : 排氣 V : 不排氣

※V = 出口端壓力大於入口端壓力時，無法洩壓

■規格表

機　型	SSR200
配管尺寸	1/4"
使用流體	壓縮空氣
調壓結構	活塞式
本體材質	不鏽鋼SUS316
壓力錶材質	外殼不鏽鋼SUS304, 牙口不鏽鋼SUS316
操作壓力	0 ~ 20 kgf/cm²
最大進氣壓	30 kgf/cm²
最大流量(ANR)	1850 l/min
環境溫度	-10°C ~ 70°C
耐壓力	40 kgf/cm²
淨重	1200g
附屬配件	壓力錶 (0 ~ 10kg)、塞頭、固定架組
選配	壓力錶 (0 ~ 20kg)

■尺寸圖

SSR200-02

