


# UH 系列 調壓過濾器

## Filter Regulator

### 工程符號



### 特色

1. 調壓範圍0.5 ~ 20 kgf/cm<sup>2</sup>
2. 壓力調整簡單精準
3. 標配：不鏽鋼充油壓力錶，壓力顯示更穩定
4. 有效快速排除水及微粒
5. 40µm及5µm濾芯替換簡易方便

### 訂購代號

UHFR - 02	N	V	S	B12
調壓過濾器	配管尺寸	配管口螺牙	選用功能	過濾精度
	02 : 1/4" 03 : 3/8" 04 : 1/2"	空白 : G N : NPT	空白 : 排氣 V : 不排氣	S : 5µm T : 40µm
				固定架
				空白 : 固定架 B12 : 盤面螺帽 B14 : 盤面螺帽 + L型固定架

※V：出口端壓力大於入口端壓力時，無法洩壓

### 規格表

機型	UHFR-02	UHFR-03	UHFR-04
配管尺寸	1/4"	3/8"	1/2"
使用流體		壓縮空氣	
調壓結構		活塞式	
本體材質		鋁壓鑄	
杯子材質		鋁合金杯	
過濾精度		燒結銅濾蕊:5µm、40µm	
操作壓力		0.5 ~ 20 kgf/cm <sup>2</sup>	
最大進氣壓		20 kgf/cm <sup>2</sup>	
最大流量 l/min (ANR)		2800	
環境溫度		-10℃ ~ 60℃	
濾杯容量		105cc	
標準排水		半自動(需低於0.5 kgf/cm <sup>2</sup> 洩水)	
淨重		1110g	
附屬配件		壓力錶(KUX0000046)、固定架、塞頭	
選購配件		盤面螺帽、L型固定架	

### 尺寸圖

UHFR-02, 03, 04

