

■ 特色

1. 可安裝在運動裝置
如氣缸、滑台等
2. 多種操作型式
3. 盤面安裝孔徑 $\varnothing 30$
(選購 $\varnothing 25$)

■ 訂購代號

MSV8632	—	01	N	R	G
MSV8622：單個		配管尺寸	配管口螺牙	操作頭	操作頭顏色
MSV8642：並聯		01: 1/8"	空白: G	R：滾輪	G：綠色上蓋
MSV8632：單個(有排氣孔)			N：NPT	RL：單向凸輪	B：黑色上蓋
MSV8662：並聯(有排氣孔)			R：Rc	TB：轉鈕	Y：黃色上蓋
				LB：加長型轉鈕	EB：自鎖型按鈕

MSV8642 & MSV8662 只適用TB頭(黑色)

■ 操作頭顏色

操作頭	標準顏色	選購顏色		
TB/LB	黑	紅	---	---
PB/PP/PPL	紅	黑	綠	黃
EB	紅	---	---	---

■ 規格表

機型	MSV8632-01	MSV8642-01TB
配管尺寸	1/8"	
本體材質	鋁合金	
盤面安裝直徑	30mm (選購：25mm)	
使用流體	壓縮空氣	
本體有效截面積	1.8mm ²	
工作壓力範圍	0 ~ 9 kgf/cm ²	
最大耐壓	10 kgf/cm ²	
環境溫度	-10°C ~ 60°C	
標準顏色	黑：TB, LB 頭；紅：PB, PP, PPL, EB 頭	

■ 尺寸圖

MSV8622-01	MSV8632-01	MSV8642-01TB, MSV8662-01TB

■ 尺寸圖

LB	PP
TB	PPL
EB	PB
	R
	RL