

■ 特色

1. 直動式
2. 作動反應快速
3. 可搭配防爆線圈
4. 可加裝定時器
5. 可抗逆流
6. 全系列符合CE規範

■ 不適用於以下情況

1. 高溫液體，冷卻時為固態之流體
2. 腐蝕性流體
3. 黏度超過20cst以上流體



■ 訂購代號

SPUY220	E	—	04	N	—	S1	L	E
直動式角座閥	密封材質		配管尺寸	牙口尺寸		電壓代號	指示燈	防爆線圈
	空白 : VITON E : EPDM H : HNBR		04 : 1/2"	空白 : G N : NPT R : Rc		S1 : 110VAC S2 : 220VAC S6 : 24VAC S7 : 12VDC S9 : 24VDC	空白 : 無 L : LED	空白 : 標準線圈 E : 防爆線圈

常開型請洽業務

*線圈參考P5-3；防爆線圈詳細規格參考P5-9

*長時間通電建議使用E-SPUY220系列，可解決因溫升導致的切換問題(限12VDC, 24VDC)

■ 修理包訂購代號

ZGSPUY — 04 V

修理包	配管尺寸	膜片材質
	04 : 1/2"	V : VITON E : EPDM H : HNBR

名稱	數量
T型可動鐵組	1
O型環	1

■ 規格表

機 型	SPUY220-04
配管尺寸	1/2"
使用流體	標準: 壓縮空氣；選配: 熱水、氨水、真空
流量孔	Ø9.5mm
本體有效截面積	27.6mm ²
作動方式	直動式
密封材質	標準: VITON；選配: EPDM, HNBR
壓力範圍	0 ~ 8 kgf/cm ²
最大耐壓	15 kgf/cm ²
本體材質	SUS316不鏽鋼
工作溫度	-10°C ~ 90°C
環境溫度	-10°C ~ 60°C
安裝方式	任何方向
負載循環	100% ED
線圈接線方式	DIN型
防水等級	IP65 (根據 40 050)
絕緣等級	F
電壓差允許度	±10%
標準電壓	220VAC, 110VAC, 24VDC
功率消耗	AC110V: 25VA, AC220V: 27VA 24VDC: 18.5W
淨重	425g

■ 尺寸圖

