

220 系列

2/2 WAY 直動式角座閥

Stainless Steel SUS316 Series, Direct Acting

■ 特色

1. 直動式
2. 作動反應快速
3. 可搭配防爆線圈
4. 可加裝定時器
5. 可抗逆流

■ 不適用於以下情況

1. 高溫液體，冷卻時為固態之流體
2. 腐蝕性流體
3. 黏度超過20cst以上流體



■ 訂購代號

SPUY220	E	-	04	N	-	S1	L	E
直動式角座閥	密封材質	配管尺寸	牙口尺寸	電壓代號	指示燈	防爆線圈		
	空白 : VITON E : EPDM H : HNBR	04 : 1/2"	空白 : G N : NPT R : Rc	S1 : 110VAC S2 : 220VAC S6 : 24VAC S7 : 12VDC S9 : 24VDC	空白 : 無 L : LED	空白 : 標準線圈 E : 防爆線圈		

常開型請洽業務

※線圈參考P5-3；防爆線圈詳細規格參考P5-9

■ 修理包訂購代號

ZGSPUY - 04	V
修理包	配管尺寸
	04 : 1/2"
	膜片材質
	V : VITON E : EPDM H : HNBR

名稱	數量
T型可動鐵組	1
O型環	1

■ 規格表

機型	SPUY220-04
配管尺寸	1/2"
使用流體	標準:壓縮空氣；選配:熱水、氨水、真空
流量孔	9.5mm
本體有效截面積	27.6mm ²
作動方式	直動式
密封材質	標準:VITON；選配:EPDM,HNBR
壓力範圍	0 ~ 8 kgf/cm ²
最大耐壓	15 kgf/cm ²
本體材質	SUS316不銹鋼
工作溫度	-10℃ ~ 90℃
環境溫度	-10℃ ~ 60℃
安裝方式	任何方向
負載循環	100% ED
線圈接線方式	DIN型
防水等級	IP65 (根據 40 050)
絕緣等級	F
電壓差允許度	±10%
標準電壓	220VAC, 110VAC, 24VDC
功率消耗	AC110V:25VA, AC220V:27VA 24VDC:18.5W
淨重	425g

■ 尺寸圖

