

一進三出耐酸鹼閥

Anti-Acid & Alkali Solenoid Valve

- 特色
- 1. 直動式，反應快速
 - 2. 化學酸鹼液體
 - 3. 流體不可有變成固體狀態
 - 4. 水平安裝
 - 5. 線圈螺帽參考 P5-3



■ 訂購代號

PE220 – CU08046

客製編號

■ 規格表

缸 徑	PE220-CU08046
配管尺寸	1/4"
使用流體	酸鹼藥液體
流量孔	5mm
作動方式	直動式
膜片材質	NBR與鐵弗龍結合
壓力範圍	0.1 ~ 1 kgf/cm ²
最大耐壓	1.5 kgf/cm ² ; H: 4.5 kgf/cm ²
本體材質	鐵弗龍
工作溫度	-10℃ ~ 90℃
環境溫度	0℃ ~ +60℃
安裝方式	水平安裝
負載循環	100% ED
線圈接線方式	DIN型
防水等級	IP65 (根據 40 050)
絕緣等級	F
電壓差允許度	±10%
標準電壓	220VAC, 110VAC, 24VDC 其它電壓為選購
功率消耗	AC110V:17.6VA , AC220V:18.1VA 24VDC:15W

■ 尺寸圖

PE220-CU08046

