

■ 特色

1. 降低功率消耗達75%，減少電力消耗
2. 有效降低線圈溫升情況，提高電磁閥使用壽命
3. 外部手動，可固定，操作方便
4. 鋁本體經特殊材料處理，品質嚴格管制，產品壽命長



■ 訂購代號

E-PU520	X	-	O2	N	-	S	7	-	L
520 : 五口二位	切換方式		配管尺寸	配管口螺牙	電控代號	電壓代號			指示燈
530 : 五口三位	空白 : 標準型		01 : 1/8" (選購)	空白 : G	S : 單電控	7 : 12VDC			L : LED
	五口三位		02 : 1/4"	N : NPT	D : 雙電控	9 : 24VDC			
	空白 : 中間封閉		03 : 3/8"	R : Rc					
	X : 中間排氣		04 : 1/2"						
	Y : 中間加壓								

■ 規格表

機型	E-PU520-02-S E-PU520-02-D	E-PU530-02-D	E-PU520-03-S E-PU520-03-D	E-PU530-03-D	E-PU520-04-S E-PU520-04-D	E-PU530-04-D
配管尺寸	1/4", 1/8" (排氣孔)		3/8"		1/2"	
本體材質	鋁合金					
使用流體	壓縮空氣					
有效截面積	18mm ²	14mm ²	35mm ²	32mm ²	70mm ²	54mm ²
作動方式	內引導式					
工作壓力範圍	1.5~8 kgf/cm ²	2~8 kgf/cm ²	1.5~8 kgf/cm ²		2~8 kgf/cm ²	
最大耐壓	9.9 kgf/cm ²					
環境溫度	-10°C ~ 60°C					
負載循環	100% ED					
線圈接線型式	DIN (標準)					
防水等級	IP65 (DIN 40 050)					
絕緣等級	F					
電壓差允許度	±10%					
標準電壓	12VDC, 24VDC					
淨重	270g / 335g	475g	430g / 525g	715g	665g / 770g	1045g

■ 尺寸圖

