

■ 特色

1. 直動式，反應快速
2. 化學酸鹼流體
3. 流體不可有變成固體狀態
4. 水平安裝
5. 可防逆流



■ 訂購代號

| PEC22       | — | 03        | N       |
|-------------|---|-----------|---------|
| 直動式耐酸鹼閥(氣控) |   |           |         |
|             |   | 配管尺寸      | 牙口尺寸    |
|             |   | 03 : 3/8" | 空白 : G  |
|             |   | 04 : 1/2" | N : NPT |
|             |   |           | R : Rc  |

■ 規格表

| 機 型    | PEC22-03                        | PEC22-04 |
|--------|---------------------------------|----------|
| 配管尺寸   | 3/8"                            | 1/2"     |
| 使用流體   | 純水，化學酸鹼流體                       |          |
| 流量孔    | 8mm                             |          |
| 作動方式   | 直動式                             |          |
| 切換方式   | 常閉型                             |          |
| 膜片材質   | NBR與鐵弗龍一體式                      |          |
| 流體壓力範圍 | -98pa ~ 5.0 kgf/cm <sup>2</sup> |          |
| 氣缸操作壓力 | 1.5 ~ 9.0 kgf/cm <sup>2</sup>   |          |
| 閥體材質   | 鐵弗龍                             |          |
| 氣缸配管尺寸 | 1/8                             |          |
| 最大背壓   | 3.0 kgf/cm <sup>2</sup>         |          |
| 環境溫度   | -10℃ ~ 60℃                      |          |
| 安裝方式   | 水平安裝                            |          |
| 氣缸體材質  | 鋁合金                             |          |
| 淨重     | 491g                            |          |

■ 尺寸圖

PEC22-03,04

